

Especificaciones Técnicas

Modelo	ASI1212AD
Sistema	
Procesador Principal	32 Bit
Memoria	16M
Puertos de entrada / salida	
Entrada	1 Sensor de puerta , 1 botón de salida, 1 de alarma
Salida	4 Relay
Lector	1 Lector
Lectura de tarjeta	
Formato de lectura	125 kHz ("- D" EM, opcional)
Rango de lectura	3-8cm (máx.)
Tiempo de respuesta	<0.1s
Lectura de huella digital	
Tiempo de respuesta	≤0.5s
Tiempo de reconocimiento	≤1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
Capacidad	
Tarjetas validas / Eventos	30000/150000
Huella dactilar	3000
Función	
Ajuste ID	Uso amigable CMS o comandos a través del teclado
Gestión de usuarios	General, VIP, huéspedes, vigilar, lista negra, personal
Función de alarma	Tiempo de espera de alarma de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción, alarmas de sabotaje
Calendario de ajustes	Soporta 128 grupos de programación, 128 grupos de periodo y 128 grupos de periodo de vacaciones
Interfaz	
Para PC	RJ45 (10 / 100M) / RS485
Para lector	Wiegand / RS485
General	
RTC	Si
Aviso con voz	Si
Tono de pitido	Zumbador
Pantalla LCD	Teclado sensible al tacto con luz de fondo azul
Indice de protección	IP55
Fuente de alimentación	9-15DC / 200mA
Ambiente de trabajo	-5°C a 5°C

Humedad de trabajo	≤95%
Dimensiones	15.8cm * 19.1cm * 3.2cm
Peso	0.7kg

Dahua Technology Co., Ltd.
1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China
Tel: +86-571-87688883
Fax: +86-571-87688815
Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuatech.com