

DH-HCVR4104CS3B

Especificaciones Técnicas

| | | |
|--|--------------|---|
| Modelo | | DH-HCVR4104CS3B |
| Sistema | | |
| Procesador Principal | | Procesador Embedded Sistema |
| Operativo | | LINUX |
| Video | | |
| Entrada | | 4 canales, BNC |
| Estandar | HDCVI | 720P HDCVI |
| | Analogo | NTSC/PAL |
| | IP | 4+1 hasta 2Mp |
| Audio | | |
| Entrada | | 1 canal, RCA |
| Salida | | 1 canal, RCA |
| Bidireccional | | Reutilización de canales de audio de entrada / salida 1 |
| Monitor | | |
| Interface | | 1 HDMI, 1 VGA |
| Resolución | | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Pantalla | | 1/4/6 |
| Mascara de privacidad | | 4 zonas rectangulares (cada camara) |
| OSD | | Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento, Grabación. |
| Grabación | | |
| Video/Audio Compression | | H.264/G.711 |
| Resolución | | 1080N(960*1080)/720P(1280x720)/960H(960x576/960x480)/D1(704x576/704x480)/HD1(352x576/352x480) /BCIF(704x288/704x240) CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120) |
| Grabación | Main Stream: | 1080N/720P/960H/D1/HD1 /BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) |
| | Extra Stream | CIF/QCIF(1~15fps) |
| Bit Rate | | 1~4096Kb/s |
| Modo de grabación | | Manual, Calendario (Regular (continua), MD), Parada |
| Intervalo de registro | | 160 minutos (por defecto: 60 min), Pre-registro: 130 seg, Post-registro: 10300 segundo |
| Deteccion de video | | |
| Activadores de eventos | | La grabacion, PTZ, Tour, Video push, correo electronico, ftp, etc. |
| Deteccion de video | | Deteccion de movimiento, Zonas MD: 396(22x18), Perdida de video y cara blanca |
| Reproducción y copia de seguridad | | |
| Sincronizar reproducción | | 1/4 |
| Modo de búsqueda | | Hora / fecha, MD y la búsqueda (exacta) |
| Funciones de reproducción | | Reproduccion, pausam deteccion, rapido, lento, archivo siguiente, anterior , |

| | |
|--------------------------|--|
| | Pantalla completa, repeticion, reproduccion aleatoria, backup. |
| Modo copia de seguridad | Dispositivo USB/ sata interna del quemador/ red usb |
| Network | |
| RED | RJ-45 port (10/100M) |
| Funciones de RED | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P |
| Max. Acceso de usuarios | 128 |
| Movil | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Almacenamiento | |
| Disco duro interno | 1 SATA port, hasta 6TB |
| Interfaz Auxiliar | |
| USB | 2 puertos (2 Traceros), USB2.0 |
| General | |
| Fuente de alimentacion | DC12V/2A |
| Consumo de energia | 10W(sin HDD) |
| Ambiente de trabajo | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa |
| Dimensiones (W×D×H) | Smart 1U, 205mm×205mm×40mm |
| Peso | 0.5KG(sin HDD) |