

## DH-HCVR4108CS3B

### Especificaciones

Modelo		DH-HCVR4108CS3B
Sistema		
Procesador		Incorporado
Sistema Operativo		Linux
Video		
Entrada		8 canales BNC
Video	HDCVI	1080P/720P HDCVI Cámara
	Analog	NTSC/PAL
	IP	8+2 hasta 5Mp
Audio		
Entrada		1 canal, RCA
Salida		1 canal, RCA
Dos Vias Comunicación		1 Canal de Entrada, 1 Canal de Salida, BNC
Visualización		
Interfaz		1 HDMI, 1 VGA
Resolución		1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Pantalla de visualización		1/4/8/9
Máscara de privacidad		4 zonas rectangular (cada cámara)
Menú OSD		Título de cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de cámara, Detección de movimiento
Grabación		
Video/Audio Compression		H.264/G.711
Resolución		1080N(960*1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)
Velocidad de Grabación	Stream Principal :	1*1080N(1~25/30fps)+7*(1~12fps)/1*720P(1~25/30fps)+7*(1~15fps)/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
	Stream Secundario:	CIF/QCIF(1~7fps)
Bit Rate		1~4096Kb/s
Modo de grabación		Manual, Horario(Regular,Detección de movimiento)
Intervalo de grabación		1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Detección de video		
Eventos de activación		Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP Instantanea, Buzzer & Screen tips
Detección de movimiento		Detección de movimiento, Zonas: 396(22×18), Perdida de video y cámara en blanco
Reproducción & Respaldo		
Reproducción		1/4/9
Modo de búsqueda		Hora, Fecha, Detección de movimiento y búsqueda inteligente
Funciones de reproducción		Play, Pausa, Alto, Reproducción rápida, lento, Siguiente -

	Cámara siguiente,Cámara anterior,Pantalla completa,Repetición, Shuffle, Selección de copia de seguridad, Zoom Digital
Copia de seguridad	USB Device/Internal SATA burner/Network
<b>Red</b>	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Máximo usuarios	128 users
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Almacenamiento</b>	
HDD Interno	1 puerto SATA hasta 6TB
<b>Interfaz Auxiliar</b>	
USB Interface	2 puertos ( posterior), USB2.0
<b>General</b>	
Power Supply	DC12V/2A
Power Consumption	10W(without HDD)
Working Environment	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Dimension(W×D×H)	Smart 1U, 205mm×205mm×40mm
Weight	0.5KG(without HDD)