

DH-HCVR5108HES3

Especificaciones Técnicas

Modelo	DH-HCVR5108HE-S3	
Sistema		
Procesador Principal	Procesador Embedded	
Sistema Operativo	LINUX	
Video		
Entrada	8 canales, BNC	
Estandar	Analogo	NTSC/PAL
	HDCVI	1080P/720P HDCVI Camera
	IP	8+4 hasta 5Mp
Audio		
Entrada	8 canales, RCA	
Salida	1 canal, RCA	
Bidireccional	Reutilización de canales de audio de entrada / salida 1	
Monitor		
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA	
Resolución	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Partición de pantalla	1/4/8/9	
Mascara de privacidad	4 rectangular zonas (cada camera)	
OSD	Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento, grabación	
Grabacion		
Video/Audio Compresion	H.264/G.711	
Grabar Rate	Main Stream:	1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
	Extra Stream	D1/CIF/QCIF(1~15fps)
Bit Rate	1~6144Kb/s	
Modo de grabacion	Manual, Calendario (Regular (continua), MD), Parada	
Intervalo de registro	160 minutos (defecto: 60 min), Pre-registro: 130 seg, Post-registro: 10300 seg	
La detección y alarma de vídeo		
Activadores de eventos	La grabación, PTZ, Tour, salida de alarma, empuje vídeo, correo electrónico,, FTP, instantánea, y zumbador	
Detección de vídeo	Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de vídeo Alarm	
Entrada de alarma	8 canales	
Salida de relay	3 canales	
Video Inteligente (Optional)	Intrusión, Detección de la cara abandonado / Desaparecidos	
Playback & Backup		
Sincronizar reproducción	1/4/9	
Modo de búsqueda	Hora / fecha, MD y sarch (exacta a segunda)	
Funciones de reprod.	Reproducir, pausa, detención, rebobinado, juego rápido, juego lento, archivo siguiente, archivo anterior, siguiente, cámara, cámara anterior, pantalla	

	completa, repetición, reproducción aleatoria.
Modo de copia de seg.	Dispositivo / SATA interna del quemador / red USB
Red	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Max. Acceso de usuario	128 usuarios
Movil	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Almacenamiento	
Disco duro interno	1 SATA, Hasta 6TB
Auxiliary Interface	
Interfaz USB	2 puertos, USB2.0
RS485	1 port, For PTZ Control
General	
Fuente de alimentacion	DC12V/2A
Consumo de energia	10W(sin HDD)
Medio Trabajo	-10°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Dimensiones (W×D×H)	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
Peso	1.5KG(sin HDD)

Dahua Technology Co., Ltd.

1199' BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2015 Dahua Technology Co., Ltd.