

DH-HCVR5108HSS3

Especificaciones Técnicas

Modelo	DH-HCVR5108HSS3	
Sistema		
Procesador principal	Procesador Embedded	
Sistema Operativo	Embedded LINUX	
Video		
Entrada	8 canales, BNC	
Estandar	Analogo	NTSC/PAL
	HDCVI	1080P/720P HDCVI
	IP	8+4 Hasta 5Mp
Audio		
Entrada	1 canal, RCA	
Salida	1 canal, RCA	
Audio bidireccional	Reutilización de canales de audio de entrada / salida 1	
Monitor		
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA	
Resolución	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Display Split	1/4/8/9	
Mascara de privacidad	4 zonas (cada camara)	
OSD	Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara.	
Recording		
Video/Audio Compresión	H.264/G.711	
Resolución	1080P(1920×1080)/1080N(960×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480) /BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)	
Grabar Tarifa	Main Stream:	1080P(1~15fps) 720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
	Extra Stream	D1/CIF/QCIF(1~15fps)
Bit Rate	1~6144Kb/s	
Modo de grabación	Manual, Calendario (Regular (continua), MD), Parada	
Intervalo de registro	160 minutos (por defecto: 60 min), Pre-registro: 130 seg, Post-registro: 10300 seg	
La detección y alarma de vídeo		
Activadores de eventos	La grabación, PTZ, Tour, salida de alarma, video Push, correo electrónico, FTP, de instantáneas, Zumbador y pantalla consejos.	
Detección de vídeo	Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de vídeo y cámara.	
Video inteligente (Optional)	Tripwire, Intrusión, Detección de la cara abandonado / Desaparecidos	
La reproducción y copia de seguridad		
Sincronizar reproducción	1/4/9	
Modo de búsqueda	Hora / fecha, MD y la búsqueda (exacta a segunda)	
F. Reproducción	Reproducir, pausa, detención, rebobinado, juego rápido, juego lento	

	cámara anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, la selección de copia de seguridad, Zoom Digital.
Copia de seguridad	Dispositivo / SATA interna del quemador / red USB
RED	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Max. Acceso de usuario	128 users
Movil	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Almacenamiento	
Disco duro interno	1 puerto SATA, hasta 6 TB
Interfaz auxiliar	
Interfaz USB	2 puertos (1) traseras, USB2.0
RS485	1 puerto, para control PTZ
General	
Fuente de alimentación	DC12V/2A
El consumo de energía	10W(Sin HDD)
Medio ambiente	-10°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Dimensiones (W×D×H)	1U compacto, de 260 mm × 220 mm × 40 mm
Peso	0.75KG(Sin HDD)

1199' BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2015 Dahua Technology Co., Ltd.