

DH-HAC-HDBW1100RV-VF

Especificaciones Técnicas

Modelo	DH-HAC-HDBW1100RV-VF
Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.9" 1Megapíxel CMOS
Píxeles Efectivos	1280(H)×720(V)
Obturador Electrónico	1/60s~1/100,000s
Velocidad de fotogramas	30fps@720P
Sincronización	Interna
Mín. Iluminación	0.05Lux/F1.4, 0Lux IR on
Salida de Video	1-canal de alta definición de salida de video BNC HDCVI
Características	
Máx. Distancia IR LEDs	30m, Smart IR
Día/Noche	Auto(ICR) / Color / B/W
Reducción de Ruido	2D
Lente	
Longitud Focal	2.7~12mm
Ángulo de Visión	H: 93° ~35°
Tipo de Lente	Manual / Iris Fijo
Tipo de Montaje	Φ14
General	
Fuente de Alimentación	DC12V±25%
Consumo de Energía	Máx 3.2W
Temperatura de operación	-30°C~+60°C / Menos de 95%RH (sin condensación)
Distancia de Transmisión	Más de 800m a través de cable coaxial 75-3
Indice de Protección	IP67 & IK10
Dimensiones	Φ122mm×89mm
Peso	0.45kg
Material	Metal

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology