

DH-HAC-HDW1200EM-A

Especificaciones Técnicas

Modelo	DH-HAC-HDW1200EM-A
Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.7" 2Megapíxeles CMOS
Píxeles Efectivos	1920(H)×1080(V)
Obturador Electrónico	1/30~1/100000s
Velocidad de Fotogramas	30/60fps@720P; 30fps@1080P
Sincronización	Interna
Mín. Iluminación	0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on
Salida de Video	1-canal de alta definición de salida de video BNC/ CVBS salida de video de definición estándar
Características	
Máx. Distancia IR LEDs	50m, Smart IR
Compensación de Contraluz	DWDR
Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/W
Reducción de Ruido	2D
Menú OSD	Apoyo/Soporte
Lente	
Longitud Focal	3.6mm
Ángulo de Visión	H: 89.9° (59.4°)
Tipo de Montaje	M12
General	
Fuente de Alimentación	DC12V±25%
Consumo de Energía	Máx 4.5W
Ambiente de Trabajo	-40°C~ +60°C / Menos de 95%RH (sin condensación)
Distancia de Transmisión	Más de 500m a través de cable coaxial 75-3
Indice de Protección	IP67
Dimensiones (W×D×H)	Φ106mm×94mm
Peso	0.3Kg
Material	Metal
Otros	Micrófono Integrado

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email:overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.