

# DH-HAC-HFW1100B

## Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>DH-HAC-HFW1100B</b>
<b>Cámara</b>	
Sensor de Imagen	1/2.9" CMOS 1Megapíxel
Píxeles Efectivos	1280(H)×720(V)
Obturador Electrónico	1/60s~1/100,000s
Velocidad de Fotogramas	30fps@720P
Sincronización	Interna
Mín. Iluminación	0.05Lux/F1.6, 0Lux IR on
Salida de Video	1-canal de salida de video de alta definición BNC HDCVI
<b>Características de la Cámara</b>	
Máx. Distancia IR LEDs	50m, Smart IR
Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/ W
Reducción de Ruido	2D
<b>Lente</b>	
Longitud Focal	3.6mm
Ángulo de Visión	H: 88° (52° /39.4°)
Tipo de Montaje	M12
<b>General</b>	
Fuente de Alimentación	DC12V±25%
Consumo de Energía	Máx 4.2W
Temperatura de Operación	-30°C~+60°C / Menos de 95%RH (sin condensación)
Distancia de Transmisión	Más de 800m a través de cable coaxial 75-3
Índice de Protección	IP66
Dimensiones (W × D × H)	241.8mm×90.2mm×83.7mm
Peso	0.635kg
Material	Metal

---

### Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email:overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

\*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.