

## DH-HAC-HFW1100S36S3

### Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>DH-HAC-HFW1100S36S3</b>
<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de 1/3" de 1 Megapixel
Píxeles efectivos	1280(H) × 720(V)
Obturador electrónico	1/60s ~ 1/100,000s
Vel.de transferencia de	30fps a 720P
Sincronización	Interna
Iluminación mínima	0.05Lux en F2.0, 0 Lux ( IR activado )
Salida de video	1 canal de salida de vídeo BNC HDCVI / CVBS (intercambiable)
<b>Características de la cámara</b>	
Longitud de LED IR ( máx )	30m, IR Inteligente
Compensación de contraluz	DWDR
Día / Noche	Automático (ICR) / Color / B/W
Reducción de ruido	2D
Menu OSD	Soportado
<b>Lente</b>	
Distancia Focal	3.6mm
Ángulo de visión	H: 78°(91.6°/46°)
Tipo de Montaje	M12
<b>Información General</b>	
Fuente de alimentación	DC12V ± 25%
Consumo de energía	3.8W ( máx )
Ambiente de funcionamiento	-30°C ~+60°C / menos de 95% de humedad relativa RH (sin condensación)
Distancia de Transmisión	Más de 800m a través de cable coaxial 75-3
Índice de Protección	IP67
Dimensiones(W×D×H)	Φ70mm × 165mm
Peso	0.35kg
Material	Estructura Metálica + Visera de Plástico