

Modelo	IPCHDBW5431EZ
Cámara	
Sensor de Imagen	1/3" CMOS escaneo progresivo 4Megapíxeles
Píxeles efectivos	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512 MB / 32 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	0.03Lux / F1.4 (color); 0Lux / F1.4 (IR encendido)
Relación S / N	Más de 50 dB
Distancia IR	50 metros
Lente	
Tipo de lente	Motorizado / iris automático (DC)
Longitud focal	2.7mm ~ 12mm
Ángulo de visión	H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 °
Control de enfoque	Motorizado
PTZ	
Pan / Rango de inclinación	Pan: 0° ~ 355°; Inclinación: 0° ~ 65°; Rotación: 0° ~ 355°
Inteligencia	
IVS (opcional)	Tripwire, Intrusión, objeto abandonado/ perdido
Funciones inteligentes avanzadas	Detección de rostro
Video	
Compresión	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Capacidad de Transmisión	3 Streams
Resolución	4M (2688x1520) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Cuadros por segundo	Main Stream: 4M (1 ~ 25 / 30fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Third Stream: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Rate	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Día / Noche	Auto (ICR) / color / B / W
Modo BLC	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Balance de blancos	Auto / Natural / lámpara de calle / Exterior / Manual
Reducción de ruido	DNR 3D
Detección de movimiento	Off / On (4 Zonas, Rectangulares)
Región de interés	Off / On (4 Zonas)
IR Inteligente	Soportado
Zoom digital	16x
Enmascaramiento de privacidad	Off / On (4 Área, Rectangulares)
Audio	
Compresión	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Red	

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protocolo	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP, NTP; Bonjour; 802.1x; multidifusión; ICMP; IGMP; SNMP
Estándar de Comunicación	ONVIF, PSIA, CGI
Máx. Acceso de usuarios	10 usuarios / 20 usuarios
Edge Storage	NAS PC local para la grabación instantánea 128 GB tarjeta SD Mirco
Visualizador web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS , Easy4ip
Móvil	IOS, Android
Interfaz	
Interfaz de audio	1/1 canal de entrada / salida
Alarma	1/1 canal de entrada / salida
Eléctrico	
Fuente de alimentación	DC12V, 24V CA, PoE (802.3af) (Clase 0)
Consumo de energía	<12.5W
Ambiental	
Condiciones de operación	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F) / Menos de 95% de humedad relativa
Indice de Protección	IP67
Resistencia al Vandalismo	IK10
Construcción	
Caja	Meta
Dimensiones	Φ159.1mm × 117.9mm (6.26 " × 4.64 ")
Peso neto	0.89kg
Peso bruto	1.13kg