

<b>Modelo</b>		<b>IPCHFW2320RVFE6</b>
<b>Cámara</b>		
Sensor de Imagen	1/3 "CMOS progresivo 3Megapíxeles	
Píxeles efectivos	2304 (H) X1536 (V)	
RAM / ROM	256 MB / 16 MB	
Sistema de escaneo	Progresivo	
Iluminación mínima	0.1Lux / F1.4 (Color), 0Lux / F1.4 (IR encendido)	
Relación S / N	Más de 50 dB	
IR Distancia	Distancia de hasta 60m (197ft)	
<b>Lente</b>		
Tipo de lente	Motorizado (-ZS), Manual (-VFS)	
Longitud focal	2.7mm ~ 12mm	
Máx. Apertura	F1.4	
Ángulo de visión	H: 87 ° ~ 29 °, V: 42 ° ~ 15 °	
Control de enfoque	Motorizado (-ZS), Manual (-VFS)	
<b>PTZ</b>		
Pan / Rango de inclinación	Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinación: 0 ° ~ 90 °; Rotación: 0 ° ~ 360 °	
<b>Video</b>		
Compresión	H.264 + / H.264	
Capacidad de Transmisión	2 Streams	
Resolución	3M (2304 × 1296) (2048 × 1536) / 1080P (1920x1080) /1.3M (1280x960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Cuadros por segundo	3M (1 ~ 20 fps) D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)	
Bit Rate	H264: 24K ~ 8192Kbps	
Día / Noche	Auto (ICR) / color / B / W	
Modo BLC	BLC / HLC / DWDR	
Balance de blancos	Auto / Natural / lámpara de calle / Exterior / Manual	
Reducción de ruido	DNR 3D	
Detección de movimiento	Off / On (4 Zona, Rectángulo)	
Región de interés	Off / On (4 Zona)	
Smart IR	Soportado	
Zoom digital	16x	

Enmascaramiento de privacidad	Off / On (4 Área, Rectángulares)
<b>Audio</b>	
Compresión	N / A
<b>Red</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protocolo	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS, PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multidifusión; ICMP; IGMP;
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Acceso de usuarios	10 usuarios / 20 usuarios
Edge Storage	NAS (Network Attached Storage) PC local para la grabación instantánea 128 GB tarjeta Micro SD
Visualizador web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS , Easy4ip
Móvil	IOS, Android
<b>Eléctrico</b>	
Fuente de alimentación	DC12V PoE (802.3af) (Clase 0)
Consumo de energía	<12.95W
<b>Ambiental</b>	
Condiciones de operación	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F) / Menos de 95% de humedad relativa
Indice de Protección	IP67
Resistencia al Vandalismo	N / A
<b>Construcción</b>	
Caja	Metal
Dimensiones	72 mm × 80 mm × 212.8mm ((2,8 "x 3,1" x 8,4 " ))
Peso neto	0.685Kg (1.51lb)
Peso bruto	0.86kg (1.90lb)