

PFM8004MP

Especificaciones Técnicas

Propiedades	
Transmisión de Señal	1 canal
Distancia de Transmisión	HDCVI 720P: max.400m 1080P: max.250m 4MP: max.200m
Categoría UTP	UTP CAT5E/6
Propiedades de Transmisión de Video y Puerto	
Conector de Video Coaxial	BNC - Macho
Conector de Video Par Trenzado	Push - terminal
Formato Compatible	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Resolución	720P/1080P/4MP
Anti-interferencia	>60db
Protección	
ESD	1a contacto nivel de energía eléctrica de descarga 3
1b nivel de energía eléctrica de descarga 3	
Per: IEC61000-4-2	
Conector Cable Coaxial	2KV(código - común) Per: IEC1000-4-5
Conector Cable UTP	2KV(código - diferente), 4KV(código - común), Per: IEC1000-4-5
Impedancia	
BNC Macho	75 ohms
Cable UTP	100 ohms
Propiedades Físicas	
Dimensión(L*W*H)	173mm*21mm*20mm
Color	Negro
Peso	25g
Estabilidad	
MTBF	>10000h
Ambiente de Operación	
Temperatura de Operación	-10°C~+55°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C~+70°C
Humedad	0~95%(sin-condensación)