

## Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	VTH5221DB
<b>Sistema</b>	
Procesador principal	Micro Procesador integrado
Sistema operativo	Linux
<b>Video</b>	
Compresion de video	H.264
<b>Audio</b>	
Compresion de audio	G.711
Entrada de audio	En dirección a Micrófono
Salida de audio	Altavoz integrado
Audio Bidireccional	Doble vía de comunicación bidireccional
<b>Monitor</b>	
Pantalla LCD	7 "1024x600, capacitiva
<b>Modo de operación</b>	
Entrada	Claves mecánicas
<b>Interfaz</b>	
Entrada de alarma	6
Salida de alarma	1
RS485	1
<b>Red</b>	
Wifi	IEEE 802.11b / g / n
Ethernet	10M / 100Mbps auto-adaptativo
Protocolo de red	TCP / IP
<b>General</b>	
Ranura de memoria	Micro SD (32GB máx)
Instalación	Superficie
Fuente de alimentación	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo de energía	≤1W en espera, en operación ≤8W
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ + 55 °C
Humedad relativa	10% ~ 90% RH
Dimensiones	215 mm × 140 mm × 21 mm
Peso	0.8kg