

## Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>VTO1210CX</b>
<b>Sistema</b>	
Procesador Principal	Micro procesador embebido
Sistema operativo	Embedded Linux OS
<b>Video</b>	
Compresión de video	H.264
Sensor de imagen	1/3" CMOS de 1.3MP
Lente	3.6mm
Punto de vista	D:95° H:75°
Día / Noche	Color
<b>Audio</b>	
Compresión de audio	G.711
Entrada de audio	Mic omnidireccional
Salida de audio	Altavoz incorporado
Talk bidireccional	Soporta doble vía de comunicación bidireccional
<b>Monitor</b>	
Pantalla LCD	3" 128x64 STN
<b>Modo de operación</b>	
Teclado	Botón mecánico
Lector	Tarjeta Mifare
<b>Distancia de acercamiento</b>	
Distancia de cuerpo	1m
<b>Interfaz</b>	
Control de puerta	1
Entrada de alarma	2 (1 botón de desbloqueo, 1 canal de retroalimentación)
RS485	1
<b>Red</b>	
Ethernet	10M / 100Mbps
Protocolo de red	TCP/IP
<b>General</b>	
Indice de protección	IP54
Switch Tamper	1
Material	Acero inoxidable
Fuente de alimentación	DC 12V
Consumo de energía	≤1W en espera, en operación ≤10W
Temperatura de trabajo	-40 ° C ~ + 60 ° C
Humedad relativa	10% ~ 90% RH
Dimensiones	143.0mm x 406.0mm x 42.0mm

---

Dahua Technology Co., Ltd.  
1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China  
Tel: +86-571-87688883  
Fax: +86-571-87688815  
Email: [overseas@dahuatech.com](mailto:overseas@dahuatech.com)  
[www.dahuatech.com](http://www.dahuatech.com)