

## Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>XVR5108HS</b>
<b>Sistema</b>	
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Linux
<b>Monitor</b>	
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA
Resolución	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Partición de pantalla de canales	1/4/8/9/16
OSD	Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de cámara, detección de movimiento, grabación
<b>Detección y Alarma de video</b>	
Activadores de eventos	Grabación, PTZ, Tour, salida de alarma, empuje de video, correo electrónico, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Detección de video	Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico.
<b>Reproducción y copia de seguridad</b>	
Reproducción	1/4/9
Modo de búsqueda	Hora/ fecha, alarma, MD y búsqueda exacta
Funcion de reproducción	Reproducir, pausa, detener, rebobinado, reproducción rápida, reproducción lenta, siguiente archivo, archivo anterior, siguiente cámara, cámara anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
<b>Almacenamiento</b>	
Disco duro interno	1 puertos SATA, con una capacidad de hasta 6 TB
Modo HDD	Individual
<b>Interfaz auxiliar</b>	
USB	2 puertos (USB 2.0)
RS485	1 puerto para el control PTZ
<b>Apoyo de terceros</b>	
Marcas de cámaras soportadas	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más
<b>Audio y video</b>	
Entrada de cámaras HDCVI	8 canales
Entrada de cámaras IP	4 canales hasta 5MP
Entrada y salida de audio	1 canal de entrada/1 canal de salida
Audio Bidireccional	Audio de entrada (canal 1)/ salida, RCA
<b>Grabación</b>	
Compresión de video	H.264 + / H.264

Resolución	1080P, 720P, 960 H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Velocidad de grabación	Main stream: 1080P (1 ~ 15 fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub stream: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
bit Rate	1Kbps ~ 6144Kbps por canal
Modo de grabación	Manual, Calendario (Regular, continua), MD (detección del vídeo: Detección de movimiento, pérdida de video, manipulación) alarma, detenido
Intervalo de registro	1 ~ 60 minutos (por defecto: 60 min), Pre-registro: 1 ~ 30 seg, tras la grabación: 10 ~ 300 seg
<b>Red</b>	
Ethernet	1 Puerto RJ-45 (100M)
Función de red	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, Buscar IP (Soporta Dahua cámara IP, DVR, NVS, etc.)
Máx. Acceso de usuario	128 usuarios
Móvil	iPhone, iPad, Android
Estandár de comunicación	ONVIF 2.4.1, CGI Conformance
<b>Eléctrico</b>	
Fuente de alimentación	DC12V / 2A
Consumo de energía	<10W (sin HDD)
<b>Ambiental</b>	
Condiciones de operación	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F a + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Condiciones de almacenamiento	0 ° C ~ + 50 ° C (+ 32 ° C ~ + 122 ° F), 0 ~ 90% RH
<b>Construcción</b>	
Dimensiones (W x D x H)	1U, 260 × 236 × 48 mm (10.2 "× 9,3" x 1,9 ")
Peso neto	0.75kg (sin HDD)
Peso bruto	1.5kg

