

		Descripcion
Función	Canal de Transmisión	1 canal
	Salidas	2 canales
	Distancia de transmisión	Referente a tabla 1
Fuente de energia	Rango de Voltaje	DC12V~36V or AC 9V~24V
	Consumo	<1W
Transmisión de Video	Puerto Coaxial	BNC Hembra
	Cable UTP	Puerto 5pin
	Sistema de Video	PAL, NTSC, SECAM video, HDCVI, AHD, HDTVI HD video.
	Señal ancho de banda	0-70MHz
	Anti-interferencia	>75dB
DIP	DIP Switch	Switch
	Modo de ajuste	Rotar
Estado	Encendido LED	Rojo
	Señal LED	Amarillo
Protección	Puerto de Protección	2KV/1KA Per : IEC61000-4-5
	Puerto de Protección Coaxial	2KV(different mode) 4KV(common mode) Per:IEC61000-4-5
	ESD	1a Contacto de descarga nivel 2 1b nivel de descarga de aire 2 Per: IEC61000-4-2
Ambiente de Trabajo	Temperatura de trabajo	0°C~55°C
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C~85°C
	Humedad (sin condensacion)	0-95%
Macanica	Dimensiones (LxWxH)	115mm×82mm×22mm
	Caja	hierro
	Color	Blanco plata
	Peso	180g