

ASC1202BD

Controlador de Acceso para 2 Puertas

Especificaciones Técnicas

Sistema	
Procesador Principal	32 Bit
Memoria	16M
Puertos de entrada / salida	
Entrada	8 Entradas (2 sensor de puerta, 2 botón de salida, 4 alarma)
Salida	4 Relay (2 cerradura de puerta, 4 alarma)
Lector	4 lector
Capacidad	
Tarjetas validas / Eventos	100,000 / 150,000
Función	
Control de acceso	Anti-pass back, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta
Gestión de usuarios	General, VIP, invitado, vigilar, lista negra, personal
Función de alarma	Tiempo de espera de alarma de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción, alarmas de sabotaje
Calendario de ajustes	Soporta 128 grupos de horario, 128 grupos de periodo y 128 grupos de periodo de vacaciones
Interfaz	
A PC	RJ45 (10 / 100M)
Al lector	Wiegand26 / 34 , RS485
General	
RTC	Sí
Fuente de alimentación	9-15DC / 500mA
Ambiente de trabajo	-30 °C - 60 °C
Humedad de trabajo	≤95%
Dimensiones (W x D x H)	210 * 51 * 116 mm
Peso	0.56kg