

IPCHDBW8232EZ

Cámara IP Domo 2MP Starlight

Especificaciones Técnicas

Cámara					
Sensor de Imagen	1 / 1.9 "CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles				
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)				
RAM / ROM	1024MB / 128MB				
Sistema de escaneo	Progresivo				
Velocidad del obturador electrónico	Auto / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s				
Iluminación mínima	0.002Lux / F1.53 (Color, 1 / 3s, 30IRE)				
	0.01Lux / F1.53 (Color, 1 / 30s, 30IRE)				
	0Lux / F1.53 (IR encendido)				
Relación S / N	Más de 50 dB				
Distancia IR	Distancia hasta 50m				
IR encendido / apagado	Auto / Manual				
IR LED	3				
Lente					
Tipo de lente	Motorizado / Auto Iris (HALL)				
Longitud focal	4.1 ~ 16.4mm motorizado				
Máx. Apertura	F1.53				
Ángulo de visión	H: 92 ° ~ 32 ° V: 53 ° ~ 18 °				
Control de enfoque	Motorizado				
Zoom óptico	4x				
Enfoque a cerca distancia	1m				
DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	W (4.1mm)	57m	23m	11m	6m
	T (16.4mm)	137m	55m	27m	14m
Pan / Tilt / Rotación					
Rango de inclinación / Paneo / Tildeo	Pan: 0° ~ 355°; Inclinación: 0° ~ 65°; Rotación: 0° ~ 355°				
Inteligencia					
IVS	Tripwire, intrusión, objeto abandonado/desaparecido				
Funciones inteligentes avanzadas	Detección de rostros, conteo de personas, mapa de calor				
Video					
Compresión	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264				

Capacidad de Transmisión	3 Streams
Resolución	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704 × 576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352 × 288 / 342x240)
Cuadros por segundo	Stream principal: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) Segundo stream: D1 (1 ~ 50 / 60fps) Tercer stream: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Control de Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	H.264: 24 ~ 10240 Kbps H.265: 14 ~ 6144 Kbps
Día / Noche	Auto (ICR) / Color / B / W
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
Balance de blancos	Auto / Natural / Lampara / Al aire libre / Manual
Ganar control	Auto / Manual
Reducción de ruido	3D DNR
Detección de movimiento	Off / On (4 Zonas, Rectangulares)
Región de interés (ROI)	Off / On (4 Zonas)
Estabilizador de imagen (EIS)	Soportado
IR Inteligente	Soportado
Defog	Soportado
Zoom digital	16x
Dar la vuelta	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Espejo	On / Off
Enmascaramiento de privacidad	On / Off (4 áreas, Rectangulares)
Audio	
Compresión	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Red	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protocolo	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Estándar de Comunicación	ONVIF, PSIA, CGI
Método de transmisión	Unicast / Multicast
Máx. Acceso de usuarios	10 usuarios / 20 usuarios
Edge Storage	NAS PC local para grabación instantánea Tarjeta Micro SD de 128 GB
Visualizador web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smart Phone	IOS, Android
Interfaz	
Interfaz de video	1 puerto (sólo para ajuste)
Interfaz de audio	1 canal de entrada / 1 canal de salida

RS485	N/A
Alarma	1 canal de entrada: 5mA 5V CD 1 canal de salida: 1A 30V CD / 0.5A 50V CA
Eléctrico	
Fuente de alimentación	12V CD, 24V CA, PoE + (802.3at) (Clase 4)
Consumo de energía	<18W
Ambiental	
Condiciones de operación	-40°C ~ + 60°C/Menos del 95% de HR (-40 ° F ~ 140 ° F)
Condiciones de almacenamiento	-40°C ~ + 60°C/Menos del 95% de HR (-40 ° F ~ 140 ° F)
Indice de Protección	IP67
Resistencia al Vandalismo	IK10
Construcción	
Caja	Metal
Dimensiones	Φ159.1mm × 117.9mm (Φ6.26 " × 4.64 ")
Peso neto	0.96 kg
Peso bruto	1.75 kg