



## Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>IPCHFW2320RVF</b>
<b>Cámara</b>	
Sensor de Imagen	1/3" CMOS de escaneo progresivo 3 Megapíxeles
Píxeles efectivos	2304 (H) X1536 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad del obturador electrónico	Auto / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Iluminación mínima	0. 1Lux / F1.4 (Color), 0Lux / F1.4 (IR on)
Relación S / N	Más de 50 dB
Distancia IR	30 metros
<b>Lente</b>	
Tipo de lente	Manual / Iris Fijo
Longitud focal	2.7mm ~ 12mm
Máx. Apertura	F1.4
Ángulo de visión	H: 92 ° ~ 28 °
Control de enfoque	Manual
<b>Video</b>	
Compresión	H.264 / H.264H / MJPEG
Resolución	3M (2304x1296) (2048x1536) / 1080P (1920x1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Cuadros por segundo	Main Stream: 3M (1 ~ 20fps) / 1080P (1 ~ 25/30 fps) Sub Stream: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Rate	H.264H: 40K ~ 8192Kbps;
Día / Noche	Auto (ICR) / color / B / W
Compensación de contraluz	BLC / HLC / DWDR
Balance de blancos	Auto / Manual
Ganar control	Auto / Manual
Reducción de ruido	3D
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 4 zonas
<b>Audio</b>	
Compresión	N/A
Interfaz	N/A
<b>Red</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protocolo	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour

Estándar de Comunicación	ONVIF, CGI
Máx. Acceso de usuarios	20 usuarios
Móvil	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Interfaz</b>	
Ranura de memoria	Micro SD, 128 GB máx
Interfaz de video	N/A
Interfaz de audio	N/A
RS485	N/A
Alarma	N/A
<b>Eléctrico</b>	
Fuente de alimentación	DC12V / PoE (802.3af)
Consumo de energía	<5.5W
<b>Ambiental</b>	
Condiciones de operación	-30°C~+60°C, Less than 95% RH
Indice de Protección	IP67
Resistencia al Vandalismo	N/A
<b>Construcción</b>	
Dimensiones	72 mm × 80 mm × 212.8mm
Peso	0.65kg