

1.2 Instalación de HDD

PELIGRO

Apague el dispositivo y luego desenchufe el cable de alimentación antes de abrir la carcasa para reemplazar el HDD!

¡Todas las figuras enumeradas a continuación solo como referencia!

Para instalar por primera vez, compruebe que la unidad de disco duro ha sido instalada o no. Consulte el manual del usuario para obtener información sobre el espacio de HDD y la marca HDD recomendada. Por favor use HDD de 7200rpm o más. Por lo general, no recomendamos HDD para PC.



① Utilice el destornillador para aflojar los tornillos del panel posterior y luego retire la cubierta frontal.



② Coloque la unidad de disco duro en el soporte de la unidad de disco duro en el chasis y luego alinee los cuatro tornillos con los cuatro orificios de la unidad de disco duro. Utilice el destornillador para fijar los tornillos firmemente para asegurar la unidad de disco duro en el soporte de la unidad de disco duro.



③ Conecte el cable de datos de la unidad de disco duro a la placa principal y al puerto de la unidad de disco duro, respectivamente. Afloje el cable de alimentación del chasis y conecte otro extremo del cable de alimentación al puerto HDD.



④ Después de conectar el cable, vuelva a colocar la cubierta frontal en el dispositivo y luego fije los tornillos del panel trasero.