

Modelo	SAX7204HS	SAX7208HS	SAX7216HS
Sistema			
Procesador	Embebido		
Sistema Operativo	LINUX		
Video			
Entrada	4 Canales, BNC	8 Canales, BNC	16 Canales, BNC
Estándar	Análogo NTSC (525Line,60f/s), PAL (625Line,50f/s)		
	HDCVI 720P HDCVI		
	IP 1080P/720P/D1/CIF IP		
Audio			
Entrada	1 Canal, RCA		
Salida	1 Canal, RCA		
Audio 2 vías	Reusar entrada de audio/ 1 canal de salida		
Visualización			
Interface	1 HDMI, 1 VGA		
Resolución	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600		
Visualización	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Mascara de priv	4 Zonas rectangulares (cada cámara)		
OSD	Título, Tiempo, Perdida de video , Bloqueo, Detección, Grabación		
Gradación			
Compresión	H.264/G.711		
Video/Audio			
Grabación Main Stream:	720P/960H/D1/(1~25/30fps)	720P(1,25/30fps)+7*(1,15fps)/960H/D1(1~25/30fps)	720P(1~25/30fps)+15*(1,15fps)/960H/D1(1,25/30fps)
Grabación Extra Stream:	CIF/QCIF(1~25/30fps)		
Bit Rate	96~4096Kb/s		
Modo de grabación	Manual, Calendarizado (Regular(Continuo), MD), Detener		
Intervalo de grabación	1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec		
Detección de video y alarma			
Eventos de disparo	Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer y Screen tips		
Video Detección	Detección de mov, Zonas: 396(22×18), perdida de video		
Reproducción y respaldo			
Reproducción	1/4	1/4/9	1/4/9/16
Modo de búsqueda	Fecha y hora, MD, Búsqueda exacta		

Funciones de rep.	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom	
Modo de respaldo	USB / SATA Interno /Network	
Red		
Ethernet	RJ-45 (10/100M)	Puerto RJ-45
		(10/100M/1000M)
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	
Usuarios Máximos	128	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Almacenamiento		
HDD	1 SATA hasta 4TB	
Interfaces auxiliares		
USB	2 puertos (1 frontal), USB2.0	
RS485	1 puerto, para PTZ Control	
General		
Alimentación	DC12V/1.5A	DC12V/2A
Consumo	10W(sin HDD)	
Ambiente de trabajo	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
Dimension(W×D×H)	Compact 1U, 260mm×220mm×40mm	
Peso	0.75KG(sin HDD)	